

## **EGA - Kratki wentylacyjne jednorzędowe**



**EGA** - Kratki wentylacyjne jednorzędowe chemoodporne z tworzyw sztucznych bez przepustnicy.

## Dane techniczne

**Temperatura stosowania:**

Tr [°C] jak dla materiału

**Temperatura pracy:**

Tmax. [°C] jak dla materiału

**Ciśnienie pracy:**

nie dotyczy

**Kolor:**

jak dla materiału





**Wymiarowanie:**

Kratka wentylacyjna EGA[m] - [A] x [H]

*[m] - typ materiału**[A] - szerokość kratki w mm**[H] - wysokość kratki w mm***Uwagi:**

Możliwość zamówienia ze skrzynką rozprężną EGA...S

**Oznaczenie:**

Typ	EGA1	EGA2	EGA3	EGA4
<b>Materiał</b>	PVC-U	PPs	PP	PE
<b>Kolor</b>	 RAL 7011	 RAL 7037	 RAL 7032	 RAL 9005
<b>Nazwa</b>	polichlorek winylu	polipropylen samogasnący	polipropylen	polietylen

## Wymiary



Wymiar [AxH]	A [mm]	H [mm]	g [mm]	k [mm]	~Aef [m <sup>2</sup> ]
<b>0125x0075</b>	115	65	30	30	0,006
<b>0125x0125</b>	115	115	30	30	0,011
<b>0225x0075</b>	215	65	30	30	0,012
<b>0225x0125</b>	215	115	30	30	0,021
<b>0225x0225</b>	215	215	30	30	0,041
<b>0325x0075</b>	315	65	30	30	0,018
<b>0325x0125</b>	315	115	30	30	0,032
<b>0325x0225</b>	315	215	30	30	0,060
<b>0325x0325</b>	315	315	30	30	0,088
<b>0425x0075</b>	415	65	30	30	0,024
<b>0425x0125</b>	415	115	30	30	0,045
<b>0425x0225</b>	415	215	30	30	0,085
<b>0425x0325</b>	415	315	30	30	0,124
<b>0425x0425</b>	415	415	30	30	0,163
<b>0525x0075</b>	515	65	30	30	0,029
<b>0525x0125</b>	515	115	30	30	0,052
<b>0525x0225</b>	515	215	30	30	0,097
<b>0525x0325</b>	515	315	30	30	0,142
<b>0525x0425</b>	515	415	30	30	0,187

<b>Wymiar [AxH]</b>	<b>A [mm]</b>	<b>H [mm]</b>	<b>g [mm]</b>	<b>k [mm]</b>	<b>~Aef [m2]</b>
<b>0525x0525</b>	515	515	30	30	0,232
<b>0625x0075</b>	615	65	30	30	0,035
<b>0625x0125</b>	615	115	30	30	0,062
<b>0625x0225</b>	615	215	30	30	0,116
<b>0625x0325</b>	615	315	30	30	0,171
<b>0625x0425</b>	615	415	30	30	0,225
<b>0625x0525</b>	615	515	30	30	0,280
<b>0625x0625</b>	615	615	30	30	0,334
<b>0825x0125</b>	815	115	40	40	0,083
<b>0825x0225</b>	815	215	40	40	0,155
<b>0825x0325</b>	815	315	40	40	0,227
<b>0825x0425</b>	815	415	40	40	0,298
<b>0825x0525</b>	815	515	40	40	0,370
<b>1025x0125</b>	1015	115	40	40	0,103
<b>1025x0225</b>	1015	215	40	40	0,192
<b>1025x0325</b>	1015	315	40	40	0,282
<b>1025x0425</b>	1015	415	40	40	0,371

Podane wartości są wymiarami orientacyjnymi dla standardowego typoszeregu kratki EGA. Wykonujemy kratki o dowolnym wymiarze wg zamówienia.